

ALTAO® Curve

Un abri ouvert, élégant, avec une grande modularité



Les abris ALTAO® Curve offrent aux cyclistes une **zone de stationnement abritée** avec des lignes élégantes et fluides pour leurs vélos ! Ils sont **modulables par tranches de 2,1m**. Leur longueur adaptable permet une insertion dans tous types de configurations. Ces abris peuvent également présenter une **mixité d'usages** : vélos, caddies, coin fumeurs...
Donnez de la vie à votre projet et suscitez l'envie avec des racks de stationnement à vos couleurs, une signalétique adhésive sur vos abris, un emplacement valorisant !

+ PRODUIT

- + **personnalisation possible** avec une grande surface adhésivable
- + **toiture courbe** avec évacuation des eaux de pluie à l'arrière
- + **conception modulaire** (tranches de 2,1m)
- + **ligne élégante et contemporaine**
- + **pièdes réglables** en hauteur



couleurs RAL
au choix



L'ABRI VÉLO ALTAO® CURVE - VERSION STANDARD

Schéma légendé :



CARACTÉRISTIQUES

Matériaux :

- Tubes galvanisés à chaud thermolaqués
- Visserie en inox

Traitements :

- Acier galvanisé thermolaqué



FINITION STANDARD - COULEURS

Thermolaquage de la structure
(couleur RAL au choix)



OPTIONS - HABILLAGES

> Une paroi verre latérale

Paroi verre latérale de l'abri : 1 panneau

Côté à spécifier à droite ou à gauche quand on regarde l'entrée de l'abri.

> Paroi verre fond

ALTAO® Curve 2,1m : 2 panneaux

ALTAO® Curve 4,2m : 4 panneaux

ALTAO® Curve 6,3m : 6 panneaux

ALTAO® Curve 8,4m : 8 panneaux

ALTAO® Curve 10,5m : 10 panneaux

Exemples de réalisations :



> Une paroi bois latérale

Paroi bois latérale de l'abri : 1 panneau

Côté à spécifier à droite ou à gauche quand on regarde l'entrée de l'abri.

> Paroi bois fond

ALTAO® Curve 2,1m : 1 panneau

ALTAO® Curve 4,2m : 2 panneaux

ALTAO® Curve 6,3m : 3 panneaux

ALTAO® Curve 8,4m : 4 panneaux

ALTAO® Curve 10,5m : 5 panneaux

Exemples de réalisations :



> Adhésivage paroi latérale complète

> Adhésivage paroi du fond complète

> Adhésivage partiel

Exemples de réalisations :



LIVRAISON

Livré démonté sur palette, avec notice de montage.
Si racks de stationnement, leur conditionnement est séparé de l'abri.

INSTALLATION

Ancrage sur sol dur de type plot ou dalle béton, sur pieds réglables.

GARANTIE

Structure garantie 5 ans pièces et main d'œuvre.
Cette garantie n'inclut pas les dommages causés à la suite d'actes délictueux, par une installation non conforme à nos instructions, par une mauvaise utilisation, par l'usure normale de pièces, ou par l'absence d'entretien normal ou selon nos instructions.



01 53 68 04 22
contact@catp.fr
www.catp.fr

CATP
23 rue Daviel 75013 PARIS