

BUS & CARS

Electrique, Hybride, Gaz, Hydrogène, Euro VI



www.catp.fr

Avril 2024

PREAMBULE

La Centrale d'Achat du Transport Public (CATP) est **l'expert de l'achat public en matière de mobilité**. C'est un service proposé par AGIR Transport à l'ensemble des acheteurs publics.

Créé en 2011 par des élus locaux, la centrale 100% collectivités, est devenue leader sur le marché de l'achat public de matériels et de prestations intellectuelles liés à la mobilité. La CATP compte plus de 500 adhérents dont les 10 plus grosses agglomérations françaises.

Réaliser leurs acquisitions avec la CATP permet aux acheteurs publics de :

- S'appuyer sur l'expertise de la CATP en matière de mobilité.
- Gagner du temps grâce à des procédures rapides et sécurisées.
- Bénéficier des avantages liés aux volumes d'achat en termes de prix et de garanties.

Spécialiste de l'achat de véhicules

La CATP accompagne les collectivités et les entreprises publiques de transport grâce à son expertise sur tous types de véhicules et de motorisations même complexes : gaz, hydrogène, électrique, etc.

Une réponse globale aux questions liées à la transition énergétique

La CATP a complété son catalogue en référencant des Bureaux d'études sur les sujets de choix de motorisation, d'évolution des infrastructures techniques, d'achat d'énergie, etc.



SOMMAIRE

1. VÉHICULES ÉLECTRIQUES	p.4
2. VÉHICULES DIESEL	p.7
3. VÉHICULES MILD HYBRIDE-DIESEL	p.21
4. VÉHICULES MILD HYBRIDE-GNV	p.23
5. VÉHICULES GNV	p.25
6. VÉHICULES HYDROGÈNES	p.31
7. VÉHICULES D'OCCASION	p.33
8. VÉHICULES EN LOCATION	p.34
9. PRESTATIONS INTELLECTUELLES – AMO	p.35
10. FINANCEMENT PAR CRÉDIT-BAIL	p.37

Les produits référencés au catalogue sont classifiés en fonction de leur motorisation.

Électrique

Diesel

Hybride

GNV

Hydrogène

NAVETTE ÉLECTRIQUE

BLUEBUS – Bluebus 6m

bluebur

Électrique

6m

- **Capacité**

Places maximum **35**

Places assises **9 à 10**

- **Dimensions (en m)**

Longueur **5,94**

Largeur **3,21**

Hauteur **3,94**

Rayon de giration
entre murs **7,36**

Rayon de giration
entre trottoirs **6,78**



- **Propulsion**

Batteries **LMP® / 126 kWh**

Puissance moteur **140 kW**

AUTOBUS GABARIT RÉDUIT ÉLECTRIQUE

IVECO – GX 137 L

IVECO BUS | HEULIEZ

Électrique

9m5

- **Capacité**

Places maximum **61**

Places assises **17**

- **Dimensions (en m)**

Longueur **10,735**

Largeur **2,33**

Hauteur **3,35**

Rayon de giration
entre murs **8,17**

Rayon de giration
entre trottoirs **6,57**



- **Propulsion**

Batterie **294 kWh**

Puissance moteur **160 kW**

AUTOBUS GABARIT RÉDUIT ÉLECTRIQUE

IVECO – HEULIEZ - GX 137 C

IVECO
BUS | HEULIEZ

Électrique

10m7

- Capacité

Places maximum **81**

Places assises **18**

- Dimensions (en m)

Longueur **9,51**

Largeur **2,33**

Hauteur **3,35**

Rayon de giration
entre murs **8,10**

Rayon de giration
entre trottoirs **7,85**



- Propulsion

Batteries **294 kWh, 336 kWh, 378 kWh ou 420 kWh**

Puissance moteur **160 kW**

TROLLEYBUS ARTICULÉ rechargeable en ligne

HESS – LightTram 19 DC

HESS

Électrique

18m

- Capacité

Places maximum **146**

Places assises **29**

- Dimensions (en m)

Longueur **18,75**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,5**

Rayon de giration
entre murs **12,26**

Rayon de giration
entre trottoirs **10,37**



- Propulsion

Batteries **58 kWh ou 70 kWh**

Puissance moteur **190 kW, 380 kW**

TROLLEYBUS ARTICULÉ rechargeable en ligne

SOLARIS – Trollino 18



Électrique

18m

- Capacité

Places maximum **145**Places assises **35**

- Dimensions (en m)

Longueur **18**Largeur **2,55**Hauteur **3,48**Rayon de giration
entre murs **11,4**Rayon de giration
entre trottoirs **9,6**

- Propulsion

Batteries

Puissance
moteur**250 kW**

TROLLEYBUS ARTICULÉ rechargeable en ligne

HESS – LighTram 25 DC



Électrique

24m

- Capacité

Places maximum **208**Places assises **48**

- Dimensions (en m)

Longueur **24,5**Largeur **2,55**Hauteur **3,5**Rayon de giration
entre murs **11,89**Rayon de giration
entre trottoirs **10,49**

- Propulsion

Batteries

58 kWh ou 70 kWh

Puissance moteur

380 kW

AUTOBUS DIESEL

IVECO BUS – Urbanway

IVECO
BUS | HEULIEZ

Diesel

12m

• Capacité

Places maximum **104**

Places assises **28**

• Dimensions (en m)

Longueur **12,09**

Largeur **2,50**

Hauteur **2,96 (3,06 version climatisée)**

Rayon de giration entre murs **10,785**

Rayon de giration entre trottoirs **8,982**



• Propulsion

Réservoir **250 L**

Puissance moteur **228 kW / 310 Ch**

AUTOBUS DIESEL

MAN Truck & Bus – Lion's City 12C

Diesel

12m



• Capacité

Places maximum **113**

Places assises **27**

• Dimensions (en m)

Longueur **12,185**

Largeur **2,55**

Hauteur **2,98**

Rayon de giration entre murs **10,747**

Rayon de giration entre trottoirs **8,888**



• Propulsion

Réservoir **175 L ou 350 L**

Puissance moteur **206 kW / 280 Ch ou 243 kW / 330 Ch**

MINIBUS DIESEL

DIETRICH VEHICULES – City 23

Diesel

7m



Capacité

Places maximum **23**Places assises **11**

Dimensions (en m)

Longueur **6,967**Largeur **1,993**Hauteur **2,7**Rayon de giration
entre murs **7,6**Rayon de giration
entre trottoirs **7,2**

Propulsion

Réservoir **71 L**Puissance moteur **110 kW / 150 Ch**

MINIBUS DIESEL

DIETRICH VEHICULES – City 29

Diesel

7m



Capacité

Places maximum **29**Places assises **11**

Dimensions (en m)

Longueur **6,967**Largeur **1,993**Hauteur **2,7**Rayon de giration
entre murs **7,6**Rayon de giration
entre trottoirs **7,2**

Propulsion

Réservoir **71 L**Puissance moteur **125 kW / 170 Ch**

AUTOBUS GABARIT RÉDUIT DIESEL

DAIMLER BUS – MERCEDES BENZ Citaro K

Diesel

10m



Mercedes-Benz

- Capacité**

Places maximum **89**Places assises **20**

- Dimensions (en m)**

Longueur **10,63**Largeur **2,55**Hauteur **3,09**Rayon de giration
entre murs **8,64**Rayon de giration
entre trottoirs **6,56**

- Propulsion**

Réservoir **265 L ou 27 L**Puissance moteur **220 kW / 299 Ch ou
260 kW / 348 Ch**

AUTOCAR GABARIT RÉDUIT DIESEL

FCC ISUZU BUS – Novo



Diesel

7m

- Capacité**

Places maximum **33**

Places assises **29**

- Dimensions (en m)**

Longueur **7,30**

Largeur **2,28**

Hauteur **3,35**

Rayon de giration
entre murs **7,14**

Rayon de giration
entre trottoirs **6,45**



- Propulsion**

Réservoir **150 L**

Puissance
moteur **140 kW / 190 Ch**

AUTOCAR GABARIT RÉDUIT DIESEL

FCC ISUZU BUS – Turquoise



Diesel

8m

- Capacité**

Places maximum **39**

Places assises **33**

- Dimensions (en m)**

Longueur **7,72**

Largeur **2,32**

Hauteur **3,33**

Rayon de giration
entre murs **8,3**

Rayon de giration
entre trottoirs **7,16**



- Propulsion**

Réservoir **150 L**

Puissance
moteur **140 kW / 190 Ch**

AUTOCAR GABARIT RÉDUIT DIESEL

FCC ISUZU BUS – VISIGO Interurbain



Diesel

9m

• Capacité

Places maximum **49**

Places assises **39**

• Dimensions (en m)

Longueur **9,66**

Largeur **2,45**

Hauteur **3,36**

Rayon de giration entre murs **8,216**

Rayon de giration entre trottoirs **7,1**



• Propulsion

Réservoir **250 L**

Puissance moteur **239 kW / 325 Ch**

AUTOCAR LIGNE GABARIT RÉDUIT DIESEL

VOLVO – SB3 Edition

Diesel

10m



• Capacité

Places maximum **47**

Places assises **43**

• Dimensions (en m)

Longueur **10,80**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,30**

Rayon de giration entre murs **9,942**

Rayon de giration entre trottoirs **7,428**



• Propulsion

Réservoir **280 L**

Puissance moteur **235 kW / 320 Ch ou 258 kW / 350 Ch**

AUTOCAR SCOLAIRE GABARIT RÉDUIT DIESEL

VOLVO – SB3 Edition



Diesel

10m

• Capacité

Places maximum **47**

Places assises **43**

• Dimensions (en m)

Longueur **10,80**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,30**

Rayon de giration
entre murs **9,942**

Rayon de giration
entre trottoirs **7,428**



• Propulsion

Réservoir **280 L**

Puissance moteur **235 kW / 320 Ch ou
258 kW / 350 Ch**

AUTOCAR LIGNE GABARIT RÉDUIT DIESEL

IVECO BUS – Crossway Line

Diesel

10,5m

IVECO BUS | HEULIEZ

• Capacité

Places maximum **70**

Places assises **47**

• Dimensions (en m)

Longueur **10,75**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,37 (3,46 version
climatisée)**

Rayon de
giration entre
murs **7,820**

Rayon de
giration entre
trottoirs **9,250**



• Propulsion

Réservoir **350 L**

Puissance moteur **235 kW / 320 Ch Tector ou
265 kW / 350 Ch Cursor**

AUTOCAR SCOLAIRE GABARIT RÉDUIT DIESEL

IVECO BUS – Crossway Pop

DIESEL

Diesel

10,5m

IVECO
BUS

HEULIEZ

- Capacité

Places maximum **70**

Places assises **47**

- Dimensions (en m)

Longueur **10,75**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,37 (3,46 version climatisée)**

Rayon de giration entre murs **7,820**

Rayon de giration entre trottoirs **9,250**



- Propulsion

Réservoir **350 L**

Puissance moteur **235 kW / 320 Ch Tector ou 265 kW / 350 Ch Cursor**

AUTOCAR TOURISME DIESEL

MAN – Lion's Coach R07 12m



Diesel

12m

- Capacité

Places maximum **51**Places assises **51**

- Dimensions (en m)

Longueur **12,10**Largeur **2,55**Hauteur **3,84**Rayon de giration
entre murs **10,44**Rayon de giration
entre trottoirs **8,39**

- Propulsion

Réservoir **400 L ou 525 L**Puissance
moteur **316 kW / 430 Ch ou
346 kW / 470 Ch**

AUTOCAR TOURISME DIESEL

VOLVO – 9700 12m

Diesel

12m



- Capacité

Places maximum **55**Places assises **55**

- Dimensions (en m)

Longueur **12,40**Largeur **2,55**Hauteur **3,65**Rayon de giration
entre murs **10,94**Rayon de giration
entre trottoirs **8,76**

- Propulsion

Réservoir **480 L ou 600 L**Puissance
moteur **316 kW / 430 Ch ou
339 kW / 460 Ch**

AUTOCAR TOURISME DIESEL

MAN – Lion's Coach R10 13m



Diesel

13m

- Capacité

Places maximum **59**Places assises **59**

- Dimensions (en m)

Longueur **13,09**Largeur **2,55**Hauteur **3,84**Rayon de giration
entre murs **12,24**Rayon de giration
entre trottoirs **10,28**

- Propulsion

Réservoir **400 L ou 525 L**Puissance
moteur **316 kW / 430 Ch ou
346 kW / 470 Ch**

AUTOCAR TOURISME DIESEL

VOLVO – 9700 13m



Diesel

13m

- Capacité

Places maximum **59**Places assises **59**

- Dimensions (en m)

Longueur **13,10**Largeur **2,55**Hauteur **3,65**Rayon de giration
entre murs **11,87**Rayon de giration
entre trottoirs **9,69**

- Propulsion

Réservoir **480 L ou 600 L**Puissance
moteur **316 kW / 430 Ch ou
339 kW / 460 Ch**

AUTOCAR LIGNE DIESEL, Classe 2 ou 3

IVECO – Crossway Line 12m

IVECO
BUS | HEULIEZ

Diesel

12m

- Capacité

Places maximum **61**

Places assises min **61**

- Dimensions (en m)

Longueur **12,96**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,37 ou 3,46 avec climatisation**

Rayon de giration entre murs **11,810**

Rayon de giration entre trottoirs **10,005**



- Propulsion

Réservoir **310 L ou 430 L**

Puissance moteur **Cursor 265 kW / 360 Ch**

AUTOCAR LIGNE DIESEL, Classe 2 ou 3

MERCEDES BENZ - Intouro Optimum 12m



Mercedes-Benz

Diesel

12m

- Capacité

Places maximum **76**

Places assises **55**

- Dimensions (en m)

Longueur **12,180**

Largeur **2,550**

Hauteur **3,365 avec climatisation**

Rayon de giration entre murs **10,729**

Rayon de giration entre trottoirs **8,712**



- Propulsion

Réservoir **340 L**

Puissance moteur **220 kW / 299 Ch ou 260 kW / 354 Ch**

AUTOCAR LIGNE DIESEL, Classe 2 ou 3

IVECO – Crossway Line 13m

Diesel

13m

IVECO
BUS | HEULIEZ

- Capacité

Places maximum **70**Places assises min **23**

- Dimensions (en m)

Longueur **12,96**Largeur **2,55**Hauteur **3,37 ou 3,46 avec climatisation**Rayon de giration entre murs **11,810**Rayon de giration entre trottoirs **10,005**

- Propulsion

Réservoir **310 L ou 430 L**Puissance moteur **Tector 235 kW / 320 Ch ou Cursor 265 kW / 360 Ch**

AUTOCAR LIGNE DIESEL, Classe 2 ou 3

MERCEDES BENZ - Intouro Optimum 13m

Diesel

13m


 Mercedes-Benz

- Capacité

Places maximum **82**Places assises **61**

- Dimensions (en m)

Longueur **13,090**Largeur **2,550**Hauteur **3,365 avec climatisation**Rayon de giration entre murs **11,917**Rayon de giration entre trottoirs **9,899**

- Propulsion

Réservoir **340 L**Puissance moteur **220 kW / 299 Ch ou 260 kW / 354 Ch**

AUTOCAR SCOLAIRE DIESEL, Classe 2

IVECO – Crossway pop 12m

IVECO
BUS | **HEULIEZ**

Diesel

12m

- Capacité**

Places maximum **85**

Places assises min **23**

- Dimensions (en m)**

Longueur **12,10**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,37 ou 3,46 avec climatisation**

Rayon de giration entre murs **10,715**

Rayon de giration entre trottoirs **8,940**



- Propulsion**

Réservoir **310 L ou 430 L**

Puissance moteur **Tector 235 kW / 320 Ch ou Cursor 265 kW / 360 Ch**

AUTOCAR SCOLAIRE DIESEL, Classe 2

OTOKAR – Territo U 12m

Otokar

Diesel

12m

- Capacité**

Places maximum **78**

Places assises **57**

- Dimensions (en m)**

Longueur **12,20**

Largeur **2,54**

Hauteur **3,35 avec climatisation**

Rayon de giration entre murs **11,36**

Rayon de giration entre trottoirs **10,00**



- Propulsion**

Réservoir **350 L**

Puissance moteur **224 kW / 300 Ch ou 270 kW / 360 Ch**

AUTOCAR SCOLAIRE DIESEL, Classe 2

IVECO – Crossway pop 13m

**IVECO
BUS**

HEULIEZ

Diesel

13m

- Capacité**

Places maximum **76**

Places assises min **23**

- Dimensions (en m)**

Longueur **12,96**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,37 ou 3,46 avec
climatisation**

Rayon de giration
entre murs **11,810**

Rayon de giration
entre trottoirs **10,005**



- Propulsion**

Réservoir **310 L ou 430 L**

Puissance
moteur **Tector 235 kW / 320 Ch
ou
Cursor 265 kW / 360 Ch**

AUTOCAR SCOLAIRE DIESEL, Classe 2

OTOKAR – Territo U 13m

Diesel

13m

- Capacité**

Places maximum **86**

Places assises **63**

- Dimensions (en m)**

Longueur **13,00**

Largeur **2,54**

Hauteur **3,35 avec
climatisation**

Rayon de giration
entre murs **11,90**

Rayon de giration
entre trottoirs **11,20**

Otokar



- Propulsion**

Réservoir **350 L**

Puissance
moteur **224 kW / 300 Ch ou
270 kW / 360 Ch**

MINIBUS TPMR DIESEL

DIETRICH VEHICULES – Modulis 30

Diesel

5m

- Capacité**

Places maximum **9**Places assises **3**

- Dimensions (en m)**

Longueur **5,413**Largeur **2,05**Hauteur **2,524**Rayon de giration
entre murs **6,40**Rayon de giration
entre trottoirs **6,15**


DIETRICH
VEHICULES


- Propulsion**

Réservoir **90 L**Puissance
moteur **103 kW / 140 Ch**

MINIBUS TPMR DIESEL

DIETRICH VEHICULES – Modulis 50

Diesel

6m

- Capacité**

Places maximum **9**Places assises **4**

- Dimensions (en m)**

Longueur **6,225**Largeur **2,07**Hauteur **2,488**Rayon de giration
entre murs **8,10**Rayon de giration
entre trottoirs **7,85**


DIETRICH
VEHICULES


- Propulsion**

Réservoir **80 L**Puissance
moteur **107 kW / 145 Ch ou
110 kW / 150 Ch**

AUTOBUS STANDARD MILD-HYBRIDE DIESEL

IVECO BUS – Urbanway

Mild-Hybride
Diesel

12m

IVECO
BUS

HEULIEZ



• Capacité

Places maximum **105**

Places assises **28**

• Dimensions (en m)

Longueur **12,09**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,09**

Rayon de giration
entre murs **8,64**

Rayon de giration
entre trottoirs **6,56**

• Propulsion

Réservoir **265/27 L AdBlue**

Puissance moteur **220 kW / 299 Ch,
260 kW / 348 Ch**

AUTOBUS STANDARD MILD-HYBRIDE DIESEL

MAN Truck & Bus – Lion's City 12C

Mild-Hybride
Diesel

12m



• Capacité

Places maximum **113**

Places assises **27**

• Dimensions (en m)

Longueur **12,185**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,16**

Rayon de giration
entre murs **10,747**

Rayon de giration
entre trottoirs **8,888**

• Propulsion

Réservoir **175 L ou 350 L**

Puissance moteur **206 kW / 280 Ch,
243 kW / 330 Ch**

AUTOBUS GABARIT RÉDUIT MILD-HYBRIDE DIESEL

DAIMLER BUS – MERCEDES BENZ Citaro K



Mercedes-Benz

Mild-Hybride
Diesel

10m

• Capacité

Places maximum **89**

Places assises **20**

• Dimensions (en m)

Longueur **10,63**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,09**

Rayon de giration
entre murs **8,64**

Rayon de giration
entre trottoirs **6,56**



• Propulsion

Réservoir **265/27 L AdBlue**

Puissance moteur **220 kW / 299 Ch,
260 kW / 348 Ch**

AUTOBUS STANDARD MILD-HYBRIDE GNV

MAN Truck & Bus Lion's City 12C

Mild-Hybride
GNV

12m



• Capacité

Places maximum **110**

Places assises **27**

• Dimensions (en m)

Longueur **12,185**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,34**

Rayon de giration
entre murs **10,747**

Rayon de giration
entre trottoirs **8,888**



• Propulsion

Réservoir **1 014 L ou 1 690 L**

Puissance moteur **206 kW / 280 Ch,
243 kW / 330 Ch**

AUTOBUS STANDARD MILD-HYBRIDE GNV

IVECO BUS Urbanway

Mild-Hybride
GNV

12m

IVECO
BUS | HEULIEZ

• Capacité

Places maximum **107**

Places assises **29**

• Dimensions (en m)

Longueur **12,09**

Largeur **2,50**

Hauteur **3,30**

Rayon de giration
entre murs **10,785**

Rayon de giration
entre trottoirs **8,982**



• Propulsion

Réservoir **1 280 L à 1 610 L**

Puissance moteur **228 kW / 310 Ch**

AUTOBUS ARTICULE MILD-HYBRIDE GNV

IVECO BUS Urbanway

Mild-Hybride
GNV

18m

IVECO
BUS | HEULIEZ



• Capacité

Places maximum **172**

Places assises **43**

• Dimensions (en m)

Longueur **18,00**

Largeur **2,50**

Hauteur **3,30**

Rayon de giration
entre murs **11,405**

Rayon de giration
entre trottoirs **9,891**

• Propulsion

Réservoir **1 280 L à 1 940 L**

Puissance moteur **265 kW / 360 Ch**

AUTOBUS ARTICULE MILD-HYBRIDE GNV

SOLARIS New Urbino

Mild-Hybride
GNV

18m

SOLARIS
A CAF GROUP COMPANY



• Capacité

Places maximum **149**

Places assises **31**

• Dimensions (en m)

Longueur **18,00**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,25**

Rayon de giration
entre murs **11,475**

Rayon de giration
entre trottoirs **9,700**

• Propulsion

Réservoir **1 700 L à 1 875 L**

Puissance moteur **235 kW / 320 Ch**

AUTOCAR GNV, Classe 2

IVECO BUS – Crossway natural Power Pop 12m

IVECO
BUS | **HEULIEZ**

GNV

12m

- Capacité**

Places maximum **85**

Places assises min **23**

- Dimensions (en m)**

Longueur **12,10**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,46**

Rayon de giration
entre murs **10,715**

Rayon de giration
entre trottoirs **8,940**



- Propulsion**

Réservoir **1 260 L**

Puissance moteur **265 kW / 360 Ch**

AUTOCAR GNV, Classe 2

IVECO BUS - Crossway natural Power Pop 13m

IVECO
BUS | **HEULIEZ**

GNV

13m

- Capacité**

Places maximum **70**

Places assises **23**

- Dimensions (en m)**

Longueur **12,96**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,46**

Rayon de giration
entre murs **11,810**

Rayon de giration
entre trottoirs **10,005**



- Propulsion**

Réservoir **1 260 L**

Puissance moteur **265 kW / 360 Ch**

AUTOCAR GNV, Classe 3

IVECO BUS – Crossway natural Power Line 12m

IVECO
BUS | **HEULIEZ**

GNV

12m

- **Capacité**

Places maximum

Places assises	55
----------------	-----------

- **Dimensions (en m)**

Longueur	12,10
----------	--------------

Largeur	2,55
---------	-------------

Hauteur	3,46
---------	-------------

Rayon de giration entre murs	10,715
---------------------------------	---------------

Rayon de giration entre trottoirs	8,940
--------------------------------------	--------------



- **Propulsion**

Réservoir	1 260 L
-----------	----------------

Puissance moteur	265 kW / 360 Ch
------------------	------------------------

AUTOCAR GNV, Classe 3

IVECO BUS – Crossway natural Power Line 13m

IVECO
BUS | **HEULIEZ**

GNV

13m

- **Capacité**

Places maximum

Places assises	61
----------------	-----------

- **Dimensions (en m)**

Longueur	12,96
----------	--------------

Largeur	2,55
---------	-------------

Hauteur	3,46
---------	-------------

Rayon de giration entre murs	11,810
---------------------------------	---------------

Rayon de giration entre trottoirs	10,005
--------------------------------------	---------------



- **Propulsion**

Réservoir	1 260 L
-----------	----------------

Puissance moteur	265 kW / 360 Ch
---------------------	------------------------

AUTOBUS GNV STANDARD 12m

IVECO BUS – Urbanway

IVECO
BUS | **HEULIEZ**

GNV

12m

• Capacité

Places maximum **107**

Places assises **29**

• Dimensions (en m)

Longueur **12,09**

Largeur **2,50**

Hauteur **3,30**

Rayon de giration
entre murs **10,785**

Rayon de giration
entre trottoirs **8,982**



• Propulsion

Réservoir **1 280 L**

Puissance moteur **228 kW / 310 Ch**

AUTOBUS GNV STANDARD 12m

MAN Truck & Bus – Lion's City 12C

GNV

12m



• Capacité

Places maximum **111**

Places assises **27**

• Dimensions (en m)

Longueur **12,185**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,34**

Rayon de giration
entre murs **10,747**

Rayon de giration
entre trottoirs **8,888**



• Propulsion

Réservoir **1 014 L à 1 690 L**

Puissance moteur **206 kW / 280 Ch ou
235 kW / 320 Ch**

AUTOBUS GNV ARTICULE 18m

MAN Truck & Bus – Lion's City 18C



GNV

18m

• Capacité

Places maximum **173**

Places assises **41**

• Dimensions (en m)

Longueur **18,06**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,34**

Rayon de giration
entre murs **12,50**

Rayon de giration
entre trottoirs **11,1195**



• Propulsion

Réservoir **1 690 L à 1 875 L**

Puissance moteur **235 kW / 320 Ch**

AUTOBUS GNV ARTICULE 18m

IVECO BUS – Urbanway

IVECO BUS | HEULIEZ

GNV

18m

• Capacité

Places maximum **172**

Places assises **43**

• Dimensions (en m)

Longueur **18,00**

Largeur **2,50**

Hauteur **3,30**

Rayon de giration
entre murs **11,405**

Rayon de giration
entre trottoirs **9,891**



• Propulsion

Réservoir **1 280 L à 1 940 L**

Puissance moteur **265 kW / 360 Ch**

AUTOBUS GNV STANDARD 12m BHNS

IVECO BUS – CREALIS

IVECO BUS | HEULIEZ

GNV

12m

• Capacité

Places maximum **100**

Places assises **29**

• Dimensions (en m)

Longueur **12,570**

Largeur **2,50**

Hauteur **3,30**

Rayon de giration
entre murs **11,120**

Rayon de giration
entre trottoirs **8,982**



• Propulsion

Réservoir **1 280 L à 1 610 L**

Puissance moteur **228 kW / 310 Ch**

AUTOBUS GNV ARTICULE 18m BHNS

IVECO BUS – CREALIS

IVECO BUS | HEULIEZ

GNV

18m

• Capacité

Places maximum **169**

Places assises **43**

• Dimensions (en m)

Longueur **18,480**

Largeur **2,50**

Hauteur **3,30**

Rayon de giration
entre murs **11,701**

Rayon de giration
entre trottoirs **9,891**



• Propulsion

Réservoir **1 280 L à 1 940 L**

Puissance moteur **265 kW / 360 Ch**

AUTOBUS GNV GABARIT REDUIT

IVECO BUS – GX 137L

GNV

11m

• Capacité

Places maximum **84**

Places assises **17**

• Dimensions (en m)

Longueur **10,745**

Largeur **2,34**

Hauteur **3,255**

Rayon de giration
entre murs **9,647**

Rayon de giration
entre trottoirs **8,023**

IVECO BUS | HEULIEZ



• Propulsion

Réservoir **960 L à 1 280 L**

Puissance
moteur **206 kW / 280 Ch**

AUTOBUS GNV GABARIT REDUIT

IVECO BUS – GX 137C

GNV

10m

• Capacité

Places maximum **62**

Places assises **16**

• Dimensions (en m)

Longueur **9,52**

Largeur **2,34**

Hauteur **3,255**

Rayon de giration
entre murs **8,017**

Rayon de giration
entre trottoirs **6,388**

IVECO BUS | HEULIEZ



• Propulsion

Réservoir **960 L à 1 280 L**

Puissance
moteur **206 kW / 280 Ch**

AUTOBUS STANDARD HYDROGÈNE

CAETANO – H2 CityGold



Hydrogène

12m

• Capacité

Places maximum **91**

Places assises **25**

• Dimensions (en m)

Longueur **12**

Largeur **2,5**

Hauteur **3,46**

Rayon de giration
entre murs **11,371**

Rayon de giration
entre trottoirs **9,728**



• Propulsion

Réservoir **5 fois 312 L**

Puissance moteur **277 kW / 387 Ch**

AUTOBUS STANDARD HYDROGÈNE

SOLARIS – New Urbino



Hydrogène

12m

• Capacité

Places maximum **90**

Places assises **20**

• Dimensions (en m)

Longueur **12**

Largeur **2,55**

Hauteur **3,30**

Rayon de giration
entre murs **10,50**

Rayon de giration
entre trottoirs **8,32**



• Propulsion

Réservoir **34,2 kg d'H2**

Puissance moteur **2 fois 11,000 Nm**

AUTOBUS STANDARD HYDROGÈNE

VAN HOOL – A12M

Hydrogène

12m

- Capacité

Places maximum **94**Places assises **32 ou 35**

- Dimensions (en m)

Longueur **12,23**Largeur **2,55**Hauteur **3,40**Rayon de giration
entre murs **10,95**Rayon de giration
entre trottoirs **8,77**

- Propulsion

Réservoir **38,5 kg d'H2**Puissance moteur **160 kW / 2 500 Nm**

Véhicules d'occasion

VÉHICULES ÉLECTRIQUES ET HYDROGÈNES D'OCCASION

Électrique

Hydrogène

Pour les véhicules électriques et à hydrogène, l'entreprise référencée est B.E Green. Elle propose une gamme de véhicules tels que les minicars, minibus, midibus, bus et autocars électriques ainsi que les bus à hydrogène.

be green



VÉHICULES THERMIQUES, GNV ET HYBRIDES D'OCCASION

Diesel

GNV

Hybride

L'accord-cadre pour l'achat de véhicules de transport public d'occasion de la CATP proposent des véhicules thermiques, GNV et hybrides. Il est alloté par zones géographiques pour plus de performance et de simplicité.

Pour le Centre, le Sud-Ouest, le Sud-Est, les Caraïbes et la Réunion, l'entreprise référencée est IVECO avec sa gamme OK BUS. Pour le Nord, l'entreprise référencée est SPL.



Véhicules en location

LOCATION DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES, HYDROGÈNES ET AUTONOMES

Électrique

Hydrogène

L'offre de location de la CATP est adaptée aux locations de courte ou de longue durée, pour des événements ou de manière saisonnière.

Be Green a été référencé pour la location de minicars, minibus et midibus électriques, pour les bus à hydrogène et pour les navettes autonomes.

be.green



LOCATION DE VÉHICULES THERMIQUES

Diesel

La CATP intègre FCC Isuzu et Lambert Locations à son répertoire de titulaires pour la location de véhicules thermiques, incluant une gamme variée : autocars de 7,7 à 13 mètres, midibus de 7,5 à 10,5 mètres, ainsi que des autobus de 12 et 18 mètres.

Au total, 11 véhicules sont proposés pour répondre à vos besoins.



Lambert
Locations

AUDIT DE VÉHICULES



Le Titulaire réalise des audits techniques de parc véhicules en effectuant des contrôles visuels (état général intérieur, carrosserie, mécanique, pneumatiques, etc.) et en contrôlant les opérations de maintenance (carnet d'entretien et procès-verbal des mines). Le Titulaire peut être amené à analyser des coûts d'entretien tels que le carburant, les pièces détachées, les lubrifiants, la peinture, le nettoyage, etc.

CHOIX DE MOTORISATION



& LOIRE-HENOSCHSBERG

Le Titulaire réalise des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage technique et financière pour le choix d'une technologie de motorisation inhérente au fonctionnement d'un réseau de transport public routier. Il réalise par exemple les études suivantes : l'analyse des conditions d'exploitation actuelles du réseau de transport public (topologie, offre, particularités, etc.), la valorisation des solutions matérielles et des infrastructures d'avitaillement, comparaison de différents scénarios, préconisations du (ou des) choix technologique(s) les plus adapté(s) au contexte local, simulation de plans de renouvellement du parc de véhicules. Le Titulaire établit également le contexte réglementaire applicable ainsi que des mesures de sécurité

INFRASTRUCTURES TECHNIQUES

SYSTRA



Le Titulaire réalise des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage technique et financière lors d'études avant-projet (dépôts, terminus, points de charges en ligne, etc.) pour la conception ou l'évolution des infrastructures techniques nécessaires à l'exploitation d'un réseau de transport public routier. Il peut être amené à intervenir dans toutes les étapes de l'avant-projet allant de la phase diagnostic et l'élaboration du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) pour le choix d'une AMO de construction ou Main d'Œuvre déléguée (MOD). Ces prestations ne comprennent ni les prestations d'architecte et de maîtrise d'œuvre ni les prestations juridiques.

ACHAT D'ÉNERGIE, INFRASTRUCTURES DE DISTRIBUTION



En vue d'un renouvellement ou d'un changement technologique de motorisation, le titulaire réalise des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage à la fois technique et juridique pour la passation et l'exécution d'un marché d'achat d'énergie et d'éventuelles infrastructures de distribution associées. Il peut intervenir dans les toutes les étapes de passation et d'exécution d'un marché d'achat d'énergie (forme du marché, rédaction du DCE, analyse des offres, revue de contrat, suivi de la mise en œuvre, passage en garantie etc.).

MAINTENANCE DE FLOTTE DE VÉHICULES



Prestations d'Assistance pour la conception, l'adaptation et/ou l'optimisation des sites et des méthodes de maintenance de la flotte de véhicules d'un réseau de transport public routier.

Financement par crédit-bail

La CATP propose une solution de crédit-bail pour l'acquisition de véhicules avec la Banque Postale, FranFinance et BPCE Lease.



La Centrale d'Achat du Transport Public a mis en place un référencement ouvert pour le financement par crédit-bail de l'achat de véhicules. Les sociétés référencées sont la Banque Postale, FranFinance et BPCE Lease.

Le crédit-bail est une technique contractuelle de financement pour l'entité publique qui achète via une société financière spécialisée. Cette dernière acquiert la propriété de ces biens et les confie en location à l'entité publique pour une durée plus ou moins longue.

Le loyer intègre, outre la contrepartie de la jouissance du bien loué, la fraction de l'amortissement du capital investi par l'établissement de crédit-bail. Au terme de la période locative, l'entité publique peut acquérir la propriété du bien pour un prix déterminé dès la conclusion du contrat.

L'entité publique obtient et utilise des équipements, avec la faculté d'en devenir propriétaire, sans avoir à en payer immédiatement le prix. Ainsi, en fonction du taux d'intérêt proposé par le crédit-bailleur, le mécanisme peut être intéressant sur le plan financier pour une collectivité qui préférerait ne pas utiliser sa trésorerie.

CONTACT

01 84 83 04 77
contact@catp.fr
www.catp.fr

CATP, 23 rue Daviel
75013 PARIS

Autres catalogues disponibles :

